

KONVERTOR PLANET FST-806B20



Cena celkem:

1 979 Kč**(bez DPH: 1 636 Kč)**

Běžná cena:

2 177 Kč

Ušetříte:

198 Kč

Kód zboží:

NETPLA1018

Part No.:

FST-806B20

Záruka:

26 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

PLANET FST-806B20

Fast Ethernet konvertor/přepínač 10/100Base-TX-100Base-FX pro komunikaci po jednom vlákně, WDM technologie, konektor SC simplexní. Dosah 20km. Vysílá na 1550nm, přijímá na 1310nm. Full duplex, singlemode. Full duplex, bridge, auto-MDI/MDX. Při samostatném užití DIP-switchu pro nastavení auto/force speed, full/half, LLCF, LLR. Při nasazení v MC-1600MR/MC-1610MR plně spravovatelný dálkově. Protikus FST-806A20.

Konvertor s podporou inteligentních funkcí do sítí Fast Ethernet pro snadný přechod mezi metalickým a optickým vedením. WDM technologie, obousměrný přenos po jednom vlákně. Protikusem model FST-806A20 nebo jiný WDM konvertor. Zařízení pracuje zcela samostatně, ale je možné jej instalovat do konvertorového šasi s web managementem MC-1600MR/MC-1600MR48, MC-1610MR/1610MR48.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Porty:

1 x 100Base-TX, RJ-45

1 x 100Base-FX, SC konektor, dosah 20 km

Vysílá na 1550nm, přijímá na 1310nm

Soulad s normami: IEEE 802.3, IEEE 802.3u**Podpora přenosu:** JumboFrame 1k MAC adres**Podpora OAM:** ne**Napájení:** z externího adaptéru, 5V/2A DC, příkon 6,2W**Provozní teplota:** 0 až 50°C, vlhkost <90%**Rozměry:** 94 x 81 x 26 mm**Hmotnost:** 220 g**Lze instalovat do šasi:** MC-1600MR, MC-1600MR48, MC-1610MR, MC-1610MR48



[Celkový přehled konvertorů](#)



[Seznam funkcí](#)



[Manuál](#)



[Ostatní download](#)
