

IR SVĚTLO XTENDLAN IRLOUT940L20H-45-12

| | |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | 6 741 Kč |
| | (bez DPH: 5 571 Kč) |
| Běžná cena: | 7 415 Kč |
| Ušetříte: | 674 Kč |
| Kód zboží: | NETXTE2262 |
| Part No.: | IRLOUT940L20H-45-12 |
| Záruka: | 26 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis**XtendLan IRLOUT940L20H-45-12**

Infračervené světlo, venkovní, vodotěsné IP66, hliníková skříňka, napájení 12 V DC, dosah 70 - 100 m, úhel 45 st, příkon 46 W.

Vysoce svítivé LED. Čelní difuser. Fanless. Hliníkový kryt s chladičem. S přípravou na sestavení více lamp vedle sebe.

Lampy možno přímo sestavit vedle sebe, mají připravené vzájemné uchycení, které dovoluje natočit každou lampu jiným směrem. Lze sestavit nekonečný řetěz nebo sestavit lampy do kruhu apod.

Čelní plastový difuser zaručuje rovnoměrné rozložení světelného výkonu v celém úhlu. Je speciálně navržen pro IR pásmo. Vedlejším efektem je že se lampy jeví jakoby ani žádné LED diody neměly a vzhledem k vlnové délce 940nm laik nepozná že je v místě instalováno nějaké osvětlení.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Napájení: 12 V DC, příkon 46 W

Uchycení: držák stěnový / stropní

Složení: 20 x 2 W LED diody

Světelný výkon: 88 - 106 W/sr

Vlnová délka: 940 nm

Úhel záření: 45°

Šířka pásma: 25 nm

Provozní teplota: -40 °C až +55 °C

Materiál: čelní panel skleněné nárazuvzdorné sklo, skříň hliník

Krytí: IP66

Chlazení: pasivní

Rozměr: 215 x 210 x 125 mm

Hmotnost: 3,3 kg

Barva: slonová kost