

WAVERF POE-PAN6-GB

| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 753 Kč (bez DPH: 622 Kč) |
| Běžná cena: | 828 Kč |
| Ušetříte: | 75 Kč |
| Kód zboží: | NANWAR0007 |
| Part No.: | POE-PAN6-GB |
| Záruka: | 26 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis**WaveRF POE-PAN6-GB**

Panel integrující 6 gigabitových stíněných pasivních POE injektorů.

Univerzální řešení pro vzdálené napájení většího počtu aktivních prvků s integrovaným extraktorem po UTP kabeláži. Over-current protection (proudová ochrana) do hodnoty 650 mA (+/-15 %) na každém portu, vyvedený zemnicí člen.

Vstup pro napájení prostřednictvím 2.1mm jacků pro dva diverzifikované napájecí režimy v módech A a B:**Mód A**

IP kamery - 48 V (802.3af PoE)

IP telefony - 48 V (802.3af PoE)

WiFi AP - Aruba, Cisco, HP, Siklu a další zařízení podporující napájení v Mode A (piny 1/2- a piny 3/6+)

Mód B

Mikrotik, Ubiquiti, případně podobné 24V zařízení podporující napájení v Mode B (piny 4/5+ a piny 7/8-)

LED indikace proudových hodnot:

- červená: odběr na portech nižší než 400 mA
- zelená: odběr na portech 400 mA - 650 mA

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vstup: 18 - 57 V

Standard: pasivní PoE, 802.3af/at

Rychlost přenosu: 10/100/1000 Mbps

Porty: 6 x stíněný konektor RJ-45

Rozměry: 150 x 65 x 26 mm

Provozní teplota: 0 °C až 40 °C