

UBIQUITI UFIBER OLT 4



| | |
|--------------|-------------------------------------------------|
| Cena celkem: | 23 908 Kč (bez DPH: 19 759 Kč) |
| Běžná cena: | 26 299 Kč |
| Ušetříte: | 2 391 Kč |
| Kód zboží: | NAPUBT1049 |
| Part No.: | UF-OLT-4 |
| Záruka: | 26 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

Ubiquiti UFiber OLT 4

4portový optický linkový terminál, který může zajistit přenosovou rychlost až **2488 Mbps** pro downlink a **1244 Mbps** pro uplink. Podporuje až **512 současně připojených klientů** do vzdálenosti **až 20 km**.

- UISP Fiber GPON OLT
- Rychlost optického rozhraní až 2488 Mbps (downlink) a 1244 Mbps (uplink)
- 4x 1G SFP port OLT
- 1x 10G SFP+ uplink port
- Kapacita 512 klientů (4 porty)
- Montáž do racku 1U & kryt z SGCC oceli
- Správa pomocí aplikace UISP

Poznámka:

Připojení ONU (UFiber Nano nebo Loco) přímo do OLT může způsobit poškození optiky v zařízení ONU (nebo OLT) z důvodu velkého výstupního výkonu modulu UF-GP-B+ (cca 3 dB). Povolený limit pro optický výkon na vstupu ONU je v **rozmezí -8 dB až -28 dB**.

Balení obsahuje příslušenství pro montáž do 19" racku 1U, UFiber GPON B+ modul (UF-GP-B+) a napájecí kabel.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozhraní: Ethernet, PON

Porty: 4x 1G SFP, 1x 10G SFP+, 2x RJ-45 (management + konzolový port), 1x USB

Paměť: 512 MB DDR3 + 512 MB NAND

Napájení: interní zdroj AC 100-240 V (50/60 Hz) nebo DC 16-25 V, spotřeba max. 35 W

Provozní teplota: -10 až +45 °C

Hmotnost: 1,9 kg (2,1 kg s rack úchyty)

Rozměry: 299,8 x 256 x 43 mm

Manuál (montážní návod):



dl.ui.com/qig/uf-olt-4

