**Rentario s.r.o. (elenet.cz)**
obchod@elenet.cz
(+420) 722 525 016

07.05.26 19:11:43

# XTEND SOLARMI OPVP14-2 63A

| | |
|---|---|
| Cena celkem: | **659 Kč** |
| | **(bez DPH: 544 Kč)** |
| Běžná cena: | **724 Kč** |
| Ušetříte: | **66 Kč** |
| Kód zboží: | ELEGWL0013 |
| Part No.: | OPVP14-2 63A |
| Záruka: | 26 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

## Popis

**Xtend Solarmi pojistkový odpínač OPVP14-2 63 A**

**Pojistkový odpínač** a zároveň pojistkový držák, který je určený pro dvě válcové pojistky (jištění polovodičů) velikosti **14 x 51 mm typu PV514** a pro dvě výkonové pojistkové vložky **PV14 do 63 A** (gG, aM).

Tento pojistkový odpínač je vhodný zejména **pro fotovoltaické aplikace a systémy**. Dvojpólové provedení pro kladnou i zápornou větev fotovoltaických panelů. Odpínač umožňuje odpojit DC přívod od FV panelů i pod zatížením, neboť obsahuje zhášecí komoru případného el. oblouku. Umožňuje bezpečně odpínat jmenovité proudy a nadproudy. Splňuje podmínky pro bezpečné odpojení. Zároveň slouží jako jištění kladné i záporné DC větve před přetížením (nadproudem, zkratem).

- Odpínače jsou určeny pro válcové pojistkové vložky (pojistky).
- Umožňují bezpečně odpínat jmenovité proudy a nadproudy. Splňují podmínky pro bezpečné odpojení.
- Opačné připojení je přípustné a nemá vliv na technické parametry ani na bezpečnost obsluhy.
- Stav pojistkových vložek lze také signalizovat pomocí elektronické signalizace MD-M3.
- Možnost propojení propojovacími lištami.
- Možnost použití adaptéru na přípojnice s roztečí 60 mm GA-xxx u OPVP10 a OPVP14.
- Pojistkové odpínače OPVP14 lze v uzavřeném stavu zaplombovat.
- Přístroje jsou řešeny jako modulární a pro výřez v rozváděči 45 mm.
- Montáž na U lištu typu TH35 dle ČSN EN 60715 nebo na desku (doporučena ocelová lišta).

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Počet pólů:** 2
**Jmenovitý pracovní proud $I_e$:** 63 A
**Jmenovité pracovní napětí $U_e$:** AC 690 V / DC 440 V
**Jmenovité izolační napětí $U_i$:** AC 800 V
**Velikost pojistkové vložky:** 14 x 51 mm
**Charakteristika pojistkové vložky:** gG, aM, gR, aR
**Společně spínaný neutrální vodič:** ne
**Kategorie užití při AC 400 V:** AC-21B
**Kategorie užití při DC 250 V:** DC-21B
**Hmotnost:** 202 g