

XTEND SOLARMI INSTALAČNÍ DUTINKA 10MM²

Cena celkem:

3,20 Kč
(bez DPH: 2,65 Kč)

Běžná cena:

3,52 Kč

Ušetříte:

0,32 Kč

Kód zboží:

ELEGWL0024

Part No.:

2335

Záruka:


26 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis**Xtend Solarmi instalační dutinka 10 mm²**

Lisovací dutinka **DI 10-12** s izolací, dle DIN 46228 pro Cu laněné vodiče (nelze použít pro plné vodiče).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**Jmenovitý průřez:** 10 mm²**Délka pouzdra:** 12 mm**Izolační materiál:** polypropylen**Materiál:** měď**Povrch:** cínovaný**Barva:** šedá

| Označení | Průřez vodiče v mm ² | Rozměry v mm | | | | | |
|----------|---------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | l ₁ | l ₂ | d ₁ | d ₂ | s ₁ | s ₂ |
| DI 4-10 | 4 | 17,0 | 10,0 | 2,8 | 4,8 | 0,20 | 0,30 |
| DI 4-12 | | 20,0 | 12,0 | 2,8 | 4,8 | 0,20 | 0,30 |
| DI 4-18 | | 26,0 | 18,0 | 2,8 | 4,8 | 0,20 | 0,30 |
| DI 6-12 | 6 | 20,0 | 12,0 | 3,5 | 6,3 | 0,20 | 0,30 |
| DI 6-18 | | 26,0 | 18,0 | 3,5 | 6,3 | 0,20 | 0,30 |
| DI 10-12 | 10 | 22,0 | 12,0 | 4,5 | 7,6 | 0,20 | 0,40 |
| DI 10-18 | | 28,0 | 18,0 | 4,5 | 7,6 | 0,20 | 0,40 |
| DI 16-12 | 16 | 24,0 | 12,0 | 5,8 | 8,8 | 0,20 | 0,40 |
| DI 16-18 | | 28,0 | 18,0 | 5,8 | 8,8 | 0,20 | 0,40 |