

GIGABYTE B560I AORUS PRO AX



Cena celkem:

4 327 Kč**(bez DPH: 3 576 Kč)**

Běžná cena:

4 760 Kč

Ušetříte:

433 Kč

Kód zboží:

MBGB6180

Part No.:

B560I AORUS PRO AX

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

GIGABYTE B560I AORUS PRO AX

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů 11. generace Intel Core i5/ i7/ i9

Podpora procesorů 10. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron

Patice LGA1200

Čipová sada

Intel B560

Paměť

2x DDR4 paměťový slot, podpora až 64 GB

Podpora DDR4 3200/ 3000/ 2933/ 2666/ 2400/ 2133 MHz

CPU Intel 10. gen. (Core i7/ i9) podporuje 2933/ 2666/ 2400/ 2133 MHz

CPU Intel 10. gen. (Core i5/ i3/ Pentium/ Celeron) podporuje 2666/ 2400/ 2133 MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti, 1Rx8/2Rx8/1Rx16

Podpora ECC pamětí (non-ECC režim), 1Rx8/2Rx8

Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)

Sloty

1x PCIe 4.0 x16 slot

CPU Intel 10. gen. podporuje PCIe 3.0

Grafika

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 x 2160 při 60 Hz
1x DisplayPort port, podporující max. rozlišení 4096 x 2304 při 60 Hz

Úložiště

Intel CPU

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 4.0 x2/x4 režim)
CPU Intel 10. gen. podporuje PCIe 3.0

Intel B560 čipová sada

4x SATA 6Gb/s port
1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (SATA a PCIe 3.0 x2/x4 režim)
Podpora Intel Optane technologie

USB

1x USB 3.2 Gen1 typ C port na zadním panelu
1x USB 3.2 Gen1 typ C port dostupný přes interní USB konektor
1x USB 3.2 Gen2 typ A port na zadním panelu
6x USB 3.2 Gen1 port (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)
4x USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

Audio

Realtek Audio Codec
2/4/5.1/7.1kanálové High Definition Audio

LAN

1x Intel 2,5Gigabit LAN řadič

WLAN/ Bluetooth

Intel Wi-Fi 6 AX200
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax
Dual Band (2,4 GHz, 5 GHz)
Rychlost přenosu dat až 2,4 Gbps
Bluetooth 5.1

Interní konektory

1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor
1x 8-pin ATX 12V napájecí konektor
4x SATA 6Gb/s konektor
2x M.2 slot, M Key
1x USB 3.2 Gen1 typ C konektor
1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port)
1x USB 2.0 konektor (podporuje 2x USB 2.0 port)
1x konektor ventilátoru CPU
2x konektor systémového ventilátoru
1x audio konektor předního panelu
1x konektor předního panelu
1x konektor RGB LED pásku
1x konektor adresovatelného LED pásku
1x propojka Clear CMOS
1x konektor pro reproduktor
1x konektor detekce otevření skříně

Porty na zadním panelu

2x konektor Wi-Fi antény
1x DisplayPort
1x HDMI
1x USB 3.2 Gen1 typ C
1x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2)
4x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
2x USB 2.0
1x RJ-45
1x tlačítko Q-Flash Plus
3x audio jack

Rozměry

17 x 17 cm
Mini ITX formát