

TP-LINK EAP650



| | |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | 2 759 Kč |
| | (bez DPH: 2 280 Kč) |
| Běžná cena: | 3 035 Kč |
| Ušetříte: | 276 Kč |
| Kód zboží: | NAATPL1113 |
| Part No.: | EAP650 |
| Záruka: | 36 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

TP-Link EAP650

Dvoupásmový stropní přístupový bod s podporou **Wi-Fi 6 (802.11ax)** zajišťuje spolu s technologií **MU-MIMO** špičkové dvoupásmové připojení s celkovou rychlostí **2976 Mb/s** při rychlosti 574 Mb/s v pásmu **2,4 GHz** a 2402 Mb/s v pásmu **5 GHz**.

Přístupový bod podporuje jak **802.3at PoE+**, tak napájení dodávaným adaptérem **DC 12 V**. Elegantní vzhled a jednoduché uchycení pro snadné upevnění na stěnu nebo strop usnadňuje nasazení a flexibilitu.

- **Ultrarychlá Wi-Fi 6:** Simultánní rychlosti 574 Mbit/s v pásmu 2,4 GHz a 2402 Mbit/s v pásmu 5 GHz poskytují výslednou přenosovou rychlost 2976 Mbit/s.
- **Vysoce efektivní Wi-Fi 6:** Větší počet připojených zařízení může využívat rychlejší připojení.
- **Centralizovaná cloud správa:** Díky integraci do platformy Omada SDN můžete celou síť spravovat lokálně nebo přes cloud prostřednictvím webového rozhraní nebo aplikace Omada.
- **Kanál 160 MHz:** Zdvojnásobíte kapacitu dat přenášených během špičky v jednom datovém proudu s technologií HE160
- **Plynulé přepínání:** Videostreamy ani hlasové hovory nejsou ovlivněny při pohybu uživatele mezi jednotlivými přístupovými body.
- **Omada Mesh:** Umožňuje bezdrátové připojení mezi přístupovými body pro větší dosah a flexibilní nasazení.
- **Podpora PoE:** Podporuje napájení přes Ethernet (PoE+ 802.3at) pro flexibilní nasazení a instalaci.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Wi-Fi standard: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax

Rychlost datového přenosu: 2,4 GHz - 574 Mbit/s, 5 GHz - 2402 Mbit/s

Anténa: 2x 4 dBi + 2x 5 dBi integrovaná anténa

Porty: 1x Gbit RJ-45

Frekvenční pásmo: 2,4 GHz, 5 GHz

Zabezpečení: WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise, podpora 802.1X

Podpora PoE: ano, 802.3at

Rozměry: 160 x 160 x 33,6 mm