

## ZYXEL XGS2220-30F



Cena celkem:	<b>15 216 Kč</b> <b>(bez DPH: 12 575 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>16 737 Kč</b>
Ušetříte:	<b>1 522 Kč</b>
Kód zboží:	NAPZXL1042
Part No.:	XGS2220-30F-EU0101F
Záruka:	1 doživotní
Stav:	Nové zboží

## Popis

### ZyXEL XGS2220-30F

Multigigabitový **stohovatelný** přepínač nabízející **24x 1G SFP** slot, **2x 10G RJ-45** port a **4x 10G SFP+ slot**. Tyto 10gigabitové porty nabízejí flexibilitu pro připojení k serverům, síťovým úložištím nebo jiným vysokorychlostním síťovým zařízením. Sloty SFP+ lze navíc využít k připojení k agregačním přepínačům pro páteřní služby. Díky integraci funkcí routeru provádí switch kromě přepínání na vrstvě L2 také **směrování na vrstvě L3**. Přepínací kapacita dosahuje až **168 Gbps** a rychlost směrování až **125 Mpps**. Buffer má kapacitu 2 MB, tabulka pro 32K MAC adres, L3 směrovací tabulka pro až 1K IPv4 záznamů a 512 IPv6 záznamů + routovací tabulka pro 64 záznamů.

Přepínač podporuje **hybridní režim** a dokáže tak pracovat buď v **samostatném režimu**, nebo v režimu správy pomocí cloudové platformy **Nebula**. Když je přepínač v samostatném režimu, lze jej konfigurovat a spravovat pomocí webového konfiguratoru. V režimu cloudové správy Nebula jej lze spravovat pomocí řídicího centra **Nebula Control Center (NCC)**.

- Multi-Gigabit porty s SFP+ sloty pro flexibilní připojení serverů, síťových úložišť a dalších vysokorychlostních síťových zařízení.
- Vyhrazený síťový AV režim s intuitivním průvodcem využívajícím prvky umělé inteligence pro nastavení profesionálního AVoIP systému.
- Pro vysokou šířku pásma a flexibilnější správu umožňuje prostřednictvím čtyř 10gigabitových SFP+ slotů vytvořit fyzický stack.
- Řadu XGS2220 lze spravovat pomocí cloudové platformy Nebula, v samostatném režimu a přes protokol SNMP.
- Široká paleta funkcí na druhé vrstvě pro provoz VoIP, videokonferenčních zařízení a internetové televize (L2 multicast, IGMP Snooping a Multicast VLAN Registration - MVR).
- Modely řady XGS2220 jsou vybaveny chytrým ventilátorem, který svou rychlost automaticky přizpůsobuje teplotě zařízení.

Součástí je balík NebulaFlex Pro (licence na 1 rok), napájecí kabel a sada pro montáž do racku.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Porty:** 24x 1G SFP, 2x 10G RJ-45, 4x 10G SFP+ slot, 1x konzolový port USB typ C

**PoE:** ne

**Kapacita switche:** 168 Gb/s

**Rychlost směrování:** 125 Mp/s

**Rozměry:** 441 x 270 x 44 mm

**Hmotnost:** 3,5 kg