

## TP-LINK TAPO C220



Cena celkem:	<b>849 Kč</b> <b>(bez DPH: 702 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>934 Kč</b>
Ušetříte:	<b>85 Kč</b>
Kód zboží:	IPKTPL0016
Part No.:	Tapo C220
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

## TP-Link Tapo C220

Domácí bezpečnostní Wi-Fi kamera s horizontální a vertikální rotací, která dokáže natáčet jasné a ostré video v **rozlišení 4 Mpx (2560 x 1440)** při 30 snímcích za sekundu. Zorný úhel **360° horizontálně a 114° vertikálně** zajistí, že nic nebude mimo dohled. Díky zabudovanému **IR přísvitu** na vzdálenost **až 10 m** je možné kameru využívat nepřetržitě ve dne i v noci.

Kamera disponuje obousměrnou hlasovou komunikací a díky **aplikaci Tapo** lze sledovat dění v domácnosti **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Dále **podporuje** hlasové asistenty **Amazon Alexa a Google Assistant**. Aplikace automaticky odesílá **upozornění při detekci pohybu**, případně spustí zvukový a světelný alarm. Kamera dále disponuje **microSD slotem** pro kartu o kapacitě až 512 GB.

**Skutečně ostré zobrazení**  
**2K QHD**

Nastavitelný režim ochrany soukromí

Sdílení zábavných klipů | zařízení Tapo

**Chytrá AI Detekce**

Osoba, Domácí zvířátko, Vozidlo, Dětský pláč

Detekce pohybu s nastavitelnými zónami aktivity

**Pohyblivé zobrazení**  
360° horizontálně a 114° vertikálně

Flexibilní volba úložiště  
**512G**

Sledování pohybu

Obousměrný zvuk

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

## Vlastnosti:

- Zabudovaná detekce pohybu
- Kodek H.264
- Vestavěný mikrofón a reproduktor

- Přístup pomocí mobilní aplikace

**Zobrazení:**

**Rozlišení snímače:** 4,0 Mpx

**Snímací čip:** 1/3" CMOS

**Maximální rozlišení:** QHD (2560 × 1440)

**Snímková rychlost:** 30 fps

**IR přísvit:** ano, do 10 m

**Úhel záběru:** 360° horizontálně, 114° vertikálně

**Rozhraní a protokoly:**

**Rozhraní:** Wi-Fi 802.11b/g/n

**Video komprese:** H.264

**Slot paměťových karet:** ano, microSD do kapacity 512 GB

**Audio:** vestavěný mikrofon i reproduktor

**Mechanické vlastnosti a prostředí:**

**Napájení:** DC 9 V/ 0,6 A

**Pracovní teplota:** 0 až +40 °C

**Rozměry:** 117,7 × 86,6 × 85 mm