

XTEND SOLARMI DCAC40 OSAZENÝ ROZVADĚČ



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 23 110 Kč (bez DPH: 19 100 Kč) |
| Běžná cena: | 25 421 Kč |
| Ušetříte: | 2 311 Kč |
| Kód zboží: | SOPSMI0024 |
| Part No.: | R-FVE-A40-1 |
| Záruka: | 26 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

Xtend Solarmi DCAC40 osazený rozvaděč

Rozvaděč DCAC40 (T1+T2), domovní rozvodnice, řada PNS.

AC+DC rozvaděč určený pro montáž na zeď, IP65 sloužící pro obsluhu třífázové fotovoltaické elektrárny (typicky střídače DEYE/Xtend Solarmi, Goodwe, apod).

- Splňuje normu/požadavky dle ČSN EN 61439-3 a ČSN EN 61439-1 edice 2
- Šedá ABS rozvodnice, průhledné plastové dveře, zadní kryt součást rozvaděčové skříně
- Stupeň krytí IP65 & Mechanická odolnost IK08
- Třída ochrany I+II (plně izolované)
- Včetně N/PE svorkovnice
- 3 řady, 54 modulů, DIN lišta
- Jmenovité napětí 415 V AC & Jmenovité izolační napětí 1000 V AC/ 1500 V DC

Soupis komponent:

1x Rozvodnice NA omítku IP65, průhledné dveře, 3 řady, 54 modulů

1x Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4pól sada pro TN-S

1x Hlavní spínač, 240 V, 40 A, 3 HP

1x Hlídací napěťové relé

1x Finder RELE

1x Instalační stykač, 230 V AC/50 Hz, 4S, 40 A

1x Jistič PL6, charakteristika B, 3pólový, Icn=6 kA, In=6 A

1x Jistič PL6, charakteristika B, 3pólový, Icn=6 kA, In=20 A

1x Jistič PL6, char B, 1-pólový, Icn=6 kA, In=2 A

2x Svodič přepětí T1+T2 (I+II, B+C), fotovoltaické aplikace 1000 V DC, max. zkrat. proud 1000 A

4x Ultra rychlá válcová pojistka pro fotovoltaiku, (norma UL), 10 x 38 mm, 1100V DC, 15 A

2x Pojistkový odpojovač, fotovoltaické aplikace, 2-pole, 1000 V AC / 30 A, C10 (10 x 38 mm)

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Určení: pro fotovoltaiku

Osazeno: ano

Materiál: plast

Rozměry: 586 x 418 x 148 mm