

## HIKVISION DS-KD8003Y-IME2/S



Cena celkem:	<b>4 011 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 3 315 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>4 412 Kč</b>
Ušetříte:	<b>401 Kč</b>
Kód zboží:	IPKHIK1249
Part No.:	DS-KD8003Y-IME2/S
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Hikvision DS-KD8003Y-IME2/S

Modulární dveřní stanice pro víceúčastnický systém umožňuje sestavení na míru. Určeno pro **2drát systém**. Základní **modul s kamerou, reproduktorem a mikrofonom**, kamera **2,0 Mpx**, venkovní provedení **IP65**, rozvod po 2 vodičích, napájení pomocí distributoru KAD704Y nebo KAD706Y (spotřeba do 4 W).

- Základní jednotka podporující připojení až 8 dalších modulů
- Možnost využití standardní 2žilové kabeláže, napájení a přenos dat pouze přes 2 vodiče
- Určený pro použití s rozšiřujícím distributorem KAD704Y nebo KAD706Y
- Připojení modulu pomocí RS-485
- Podpora WDR
- Povrchová i zápusťná montáž (dle typu rámečku/boxu)
- 146° Fish-eye s IR přísvitem
- Výstup pro napájení elektrického zámku (12 V/ 500 mA)
- 2 relé pro ovládání zámku dveří

Nutno vybrat montážní rámeček **např. DS-KD-ACF1, DS-KD-ACW1, DS-KD-ACW2 atd.**

Další kompatibilní modely najdete v datasheetu nebo na webu výrobce.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Kamera:** 2 Mpx, 1920 × 1080, H.264, IR přísvit, Fisheye objektiv (146° horizontálně, 82° vertikálně)

**Displej:** ne

**Klávesnice:** ne

**Počet zvonků:** 1

**Čtečka ID karet:** ne

**Rozhraní:** 1× připojení modulu (RS-485), 2× relé (ovládání zámku dveří), 2× dveřní kontakt, 1× tamper, 4× alarm vstup, 1× 2drát rozhraní

**Síť:** 2drát systém, připojení na distributor

**Napájení:** KAD704Y nebo KAD706Y

**Spotřeba:** max. 4 W

**Krytí:** voděodolnost dle IP65

**Rozměry:** 100 × 98 × 42 mm