

**GRANDSTREAM GWN7662**

Cena celkem:	<b>3 126 Kč</b> <b>(bez DPH: 2 583 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>3 439 Kč</b>
Ušetříte:	<b>313 Kč</b>
Kód zboží:	SPAGNS0012
Part No.:	GWN7662
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

**Popis****Grandstream GWN7662**

Stropní/nástěnný **Wi-Fi 6** přístupový bod určený pro podnikové bezdrátové sítě se střední hustotou provozu. **Šest interních antén** s vysokým ziskem a podporou technologie **OFDMA** zajistí silný a spolehlivý Wi-Fi signál pro **až 256 připojených bezdrátových zařízení**. Pro zajištění snadné instalace a správy je podporován GWN.Cloud - bezplatná cloudová platforma společnosti Grandstream. Zařízení GWN7662 je ideálním Wi-Fi přístupovým bodem pro nasazení Voice-over-Wi-Fi řešení a nabízí bezproblémové připojení k hlasovým a video IP telefonům Grandstream. Díky podpoře QoS, aplikací s nízkou latencí, Mesh sítí a kaptivních portálů představuje ideální řešení pro malé a středně velké podniky, domácí kanceláře, maloobchody, restaurace, pohostinství, školy a další.

- Agregovaná rychlost 5,38 Gb/s (bezdrátová propustnost), 1x 2,5Gigabit port a 1x Gigabit port
- Dvoupásmová technologie 4x4:4 MU-MIMO s podporou DL/UL OFDMA
- Pokrytí až do vzdálenosti 175 metrů
- Podpora až 256 Wi-Fi klientských zařízení
- Zabezpečené spouštění (Anti-hacking secure boot), kritické údaje/řízení + uzamčení prostřednictvím digitálního podpisu, zabezpečení pomocí certifikátu, náhodné výchozí heslo pro každé zařízení
- Přizpůsobení napájení a automatická detekce PoE/PoE+
- Vestavěná řídicí jednotka (kontroler) může spravovat až 50 lokálních AP (řada GWN). GWN.Cloud - neomezená správa AP, GWN Manager - softwarový řadič

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE****Standard:** IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax**Rychlost datového přenosu:** 5 GHz - 4804 Mbit/s, 2,4 GHz - 573,5 Mbit/s**Anténa:** 6x 1pásmová interní anténa (3,65 dBi pro 2,4 GHz, 5,26 dBi pro 5 GHz)**Porty:** 1x 2,5GbE RJ-45, 1x GbE RJ-45**Frekvence:** 2,4 GHz, 5 GHz**Zabezpečení:** WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2 Enterprise (TKIP/AES), WPA3, anti-hacking boot, řízení pomocí digitálních podpisů/certifikátů, náhodné výchozí heslo**Podpora PoE:** ano, PoE/PoE+ (802.3af/at)**Rozměry:** 205,3 x 205,3 x 45,9 mm**Hmotnost:** 540 g