

**SOLARIX SXKL-5E-FTP-PVC-GY**

Cena celkem:	<b>14 Kč</b> <b>(bez DPH: 11 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>15 Kč</b>
Ušetříte:	<b>1 Kč</b>
Kód zboží:	NPCSOL0015
Part No.:	SXKL-5E-FTP-PVC-GY
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

**Popis****Solarix SXKL-5E-FTP-PVC-GY (metráž)**

**Stíněný FTP kabel typu „licna“** určený pro výrobu propojovacích kabelů. Jeho pružnost je zajištěna tím, že jednotlivé vodiče tvoří tzv. lanko, které je spleteno ze sedmi tenkých měděných drátků o průměru 0,18 mm. Stínění je provedeno aluminiovou fólií a barva PVC pláště je šedá. Kabel licna vzhledem ke svým vlastnostem (především většímu útlumu) není vhodný pro horizontální kabeláž.

Výhodou FTP kabelu oproti UTP je **stínění pod vnějším pláštěm** (fólie kolem všech 4 párů). Je tak odolnější proti statické elektřině a umožňuje vodivé spojení venkovní jednotky s uzemněným switchem nebo PC - lepší ochranu proti přepětí.

**Technické parametry**

**Kategorie:** Cat5E  
**Podporované protokoly:** 2.5/5G Base-T a nižší  
**Stínění:** fólie kolem všech 4 párů  
**Typ a velikost vodiče:** měděná licna 7× 0,18mm  
**Materiál vodiče:** měď  
**Izolace:** polyethylen 0,91 mm  
**Plášť:** PVC  
**Barva:** šedá  
**Průměr kabelu:** 6,1 mm  
**Váha:** 37,7 kg/km  
**Propagation delay:** 535 ns/100m  
**Delay skew:** ≤45 ns/100m  
**Skladovací teplota:** -20 až +60 °C  
**Provozní teplota:** -20 až +60 °C  
**Teplota při instalaci:** 0 až +50 °C

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Kategorie:** Cat5e  
**Stínění:** ano  
**Typ a velikost vodiče:** měděná licna 7× 1,18mm  
**Izolace:** polyethylen, 0,91 mm  
**Plášť:** PVC  
**Balení:** metráž  
**Barva:** šedá