

Rentario s.r.o. (elenet.cz)

obchod@elenet.cz

(+420) 722 525 016

07.05.26 17:02:59

EZVIZ HB90 KIT



Cena celkem:

4 370 Kč
(bez DPH: 3 612 Kč)

Běžná cena:

4 807 Kč

Ušetříte:

437 Kč

Kód zboží:

KIPEZV1109

Part No.:

CS-HB90/SP-
R100(4MP+4MP)

Záruka:

24 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

EZVIZ HB90 KIT - na zabezpečení se musí chytře

Bezpečnostní kamera EZVIZ HB90 KIT je navržen pro **chytré a ekologické zabezpečení** venkovního prostoru v režimu 24/7. Vzhledem k solárnímu panelu, který je součástí balení, přináší **bezúdržbový provoz** a je vhodná pro instalaci do míst bez elektrické sítě. Navíc díky **pokročilému duálnímu objektivu** dokáže snímat velký prostor a je vhodná pro celou řadou situací.





EZVIZ HB90 KIT poslouží jako efektivní ochrana domova, chat, chalup a rekreačních objektů obecně, firemních areálů, farem, stájí apod. **Duální snímač** umožní zachycení obrazu **ve vysokém rozlišení 2K+ při 15 fps**. Dva objektivy umožní kompletní monitoring daného prostoru a z jejich hledáček neunikne zhora nic. Podpora **bezdrátového připojení pomocí Wi-Fi** umožňuje rychlé uvedení do provozu a integraci do systému chytré domácnosti.



Současně přináší kompatibilitu s inteligentními hlasovými asistenty Amazon Alexa a Google Assistant nebo ovládání skrze **mobilní aplikaci EZVIZ**. S aplikací můžete vzdáleně přistupovat ke **kameře EZVIZ HB90** a pořizovat záznamy, fotografie nebo reagovat na notifikace, které obdržíte v případě detekce pohybu.



EZVIZ HB90 KIT

Venkovní otočná IP kamera s duálním snímačem je navržena pro sledování venkovních prostor ve vysokém rozlišení obrazu **2K+** při **15 fps**. Konstrukce se **dvěma objektivy** zajišťuje komplexní pokrytí velkých prostor. Pro nahrávání zřetelného videa i v naprosté tmě disponuje **nočním režimem s IR přísvitem** do vzdálenosti až 35 m a také **bílým LED přísvitem pro barevné záběry v noci**. Kompresce **H.265/H.264** snižuje nároky na přenos dat a úložiště. Natočené záznamy je možné ukládat na **microSD kartu** do kapacity až 512 GB, nebo odesílat na cloudové úložiště (na základě předplatného). Součástí kamery je integrovaný **reproduktor a mikrofon**, který umožní kvalitní oboustrannou komunikaci. **Aktivní zastrašení** v podobě stroboskopického světla a zvukového alarmu pak varuje případné narušitele. Propojení kamery pomocí aplikace v mobilním zařízení umožní pohodlný vzdálený přístup, pořizování záznamů či fotografií nebo upozornění v případě **detekce pohybu**. Mezi další užitečné funkce patří například **rozpoznávání lidské postavy a vozidla** pomocí umělé inteligence, přizpůsobitelná oblast detekce pohybu či sledování pohybující se postavy (Auto-Tracking). Připojení lze jednoduše realizovat bezdrátově skrze **Wi-Fi**. Je kompatibilní s inteligentními hlasovými asistenty **Amazon Alexa a Google Assistant**. Díky voděodolnému krytu dle **IP65** nabízí jak vnitřní, tak i venkovní možnost použití. Napájení zajišťuje **vestavěná baterie** s kapacitou **10 400 mAh**, kterou je možné napájet také pomocí solárního panelu (součástí balení).

V režimu **AOV** dokáže kamera pořizovat snímky v nastavených časových intervalech a vytvořit plynulé časosběrné video

zobrazující změny v čase, i když není vyvíjena žádná aktivita. Jakmile kamera zjistí aktivitu, přepne se do režimu videa s normální rychlostí. Můžete tak získat celodenní záznam na kameře napájené z baterie, aniž byste ji museli připojovat do elektrické zásuvky.

Solární panel přináší pohodlný a ekologický způsob dobíjení vybraných bezdrátových kamer EZVIZ. Dostatečnou flexibilitu při volbě umístění zajistí 3 metry dlouhý kabel zakončený konektorem **USB-C**.

Součástí balení je **solární panel**, napájecí kabel, montážní šablona, nastavitelný držák k uchycení a sada šroubů.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Zobrazení

Rozlišení snímače: 2 × 4 Mpx

Snímací čip: 1/3" progresivní CMOS

Maximální rozlišení: 2560 × 1440 px

Snímková rychlost: 15 fps

Objektiv:

Horní: f = 2,8 mm, pevný, úhel záběru horizontálně 96°, vertikálně 54°, diagonálně 110°

Spodní: f = 6 mm, pevný, úhel záběru horizontálně 52°, vertikálně 28°, diagonálně 60°

IR přísvit: ano, do 35 m*

LED přísvit: ano, do 35 m*

* v případě, že jsou oba objektivy namířeny stejným směrem

Otáčení: 324° (spodní), 220° (horní)

Náklon: 90° (spodní), 10° (horní)

Rozhraní:

Porty: USB-C (napájení)

Wi-Fi: ano, 802.11b/g/n/ax, 2,4 GHz

Video komprese: H.264, H.265

Slot paměťových karet: microSD (max. 512 GB)

Audio: vestavěný reproduktor a mikrofon

Mechanické vlastnosti a prostředí:

Napájení: vestavěná baterie 10 400 mAh, DC 5 V/ 2 A (adaptér není součástí balení), nebo solární panel (součástí balení)

Pracovní teplota: -20 až +50 °C, vlhkost do 95 %

Stupeň krytí: IP65

Rozměry: 229,5 × 136,5 × 135 mm

Hmotnost: 890 g

Solární panel:

Maximální výkon: 5,4 V/ 1,48 A

Špičkový výkon (P_{MAX}): 8 W

Účinnost: až 23,5 %

Konektor: USB-C

Pracovní teplota: -20 °C až +60 °C

Rozměry: 267,3 × 186,5 × 17,5 mm

Hmotnost: 428 g

Stupeň krytí: IP65



[Aplikace pro Android](#)



[Aplikace pro iOS](#)