

HIKVISION DS-7608NXI-K2/8P(D)



Cena celkem:	8 528 Kč
	(bez DPH: 7 048 Kč)
Běžná cena:	9 381 Kč
Ušetříte:	853 Kč
Kód zboží:	IPKHIK1388
Part No.:	DS-7608NXI-K2/8P(D)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Hikvision DS-7608NXI-K2/8P(D)

Záznamové zařízení **pro 8 IP kamer** s podporou **PoE napájení** (max. 80 W, IEEE 802.3af/at). Povoleny kombinace různých rozlišení **do 12 Mpx** a datový tok do **160 Mb/s** (vstupní šířka pásma max. 80 Mb/s). Předností je 2kanálová analýza osob a vozidel s redukcí falešných alarmů + funkce rozpoznání obličeje na 1 kanále ve video-streamu nebo 4kanálové rozpoznávání obličeje pro snímky obličeje. Zařízení podporuje také dekódování **H.265+**, díky kterému můžete ušetřit až 75 % datového objemu. K dispozici jsou **2 pozice pro SATA pevný disk**, každý s kapacitou **až 16 TB**. Aplikace **Hik-Connect** umožňuje snadnou správu sítě.

AcuSense

Deep learning technologie Hikvision AcuSense nabízí rozpoznání člověka a vozidla, díky čemuž dokáže výrazně omezit falešné poplachy.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Počet kanálů: 8

Podporovaná rozlišení: 12 Mpx, 8 Mpx, 6 Mpx, 5 Mpx, 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF

Porty: 1× HDMI 4K výstup, 1× VGA Full HD výstup, 2× USB 2.0, 1× RJ-45 (10/100/1000 Mbps), 8× RJ-45 (PoE), 4× alarm vstup, 1× alarm výstup, 1× audio vstup (RCA), 1× audio výstup (RCA)

HDD: 2× SATA (max. 16 TB/disk)

Podpora PoE: ano, 802.3af/at (max. 80 W)

Rozměry: 385 × 315 × 52 mm

Hmotnost: ≤ 1 kg

**Nelze využívat analýzu AcuSense ze strany NVR a obličejové funkce zároveň, vždy pouze jednu z technologií.*