

VICTRON ORION-TR DC-DC KONVERTOR 24/12-20A (240W)

Cena celkem:	1 147 Kč (bez DPH: 948 Kč)
Běžná cena:	1 262 Kč
Ušetříte:	115 Kč
Kód zboží:	SOPVIC0048
Part No.:	ORI241220200
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis**Victron Orion-Tr DC-DC konvertor 24/12-20A (240W)****Vysoce efektivní neizolovaný DC-DC konvertor s účinností až 97 %.**

Konvertory Victron Energy Orion-Tr představují řadu **nízkoenergetických DC-DC měničů** určených pro převod 24V napětí na 12V. Díky použití **synchronní rektifikace** dosahují tyto konvertory mimořádné účinnosti až 97 % při plném zatížení, což znamená minimální tepelné ztráty a maximální využití energie.

Konvertory jsou dostupné ve čtyřech výkonových variantách s **výstupním proudem 5 A, 10 A, 15 A a 20 A**, což odpovídá výkonům od 60 W do 240 W. Všechny modely nabízí **stupeň krytí IP43** při instalaci šroubovými svorkami dolů, což zajišťuje spolehlivý provoz i v náročnějších podmínkách.

- Vysoká účinnost 95–97 % díky synchronní rektifikaci
- Široký rozsah vstupního napětí 18–35 V
- Stabilní výstupní napětí 12,5 V
- Maximální výstupní proud až 25 A
- Nízký proud bez zatížení (< 35 mA)
- Stupeň krytí IP43 při správné instalaci
- Provozní teplota -20 až +55 °C
- Snadná instalace pomocí šroubových svorek bez nutnosti speciálního nářadí
- Kompaktní rozměry a nízká hmotnost
- Splňuje bezpečnostní normy EN 60950 a předpis pro vozidla ECE R10-4

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**Vstupní napětí:** 18–35 V**Výstupní napětí:** 12,5 V**Účinnost:** 97 %**Stálý výstupní proud:** 20 A**Maximální výstupní proud:** 25 A**Proud bez zatížení:** < 35 mA**Provozní teplota:** -20 až +55 °C (snížení účinnosti o 3 % na 1°C při teplotě nad 40 °C)**Připojení:** šroubové svorky**Maximální průřez kabelů:** 6 mm² (AWG10)**Hmotnost:** 0,25 kg**Rozměry:** 94 × 73 × 45 mm**Certifikace:** EN 60950, EN 61000-6-3, EN 55014-1, EN 61000-6-2, ECE R10-4