

DAHUA P5F-PV-0360B-PRO



Cena celkem:	1 893 Kč (bez DPH: 1 564 Kč)
Běžná cena:	2 082 Kč
Ušetříte:	189 Kč
Kód zboží:	KIPDAH1056
Part No.:	P5F-PV-0360B-PRO
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Dahua P5F-PV-0360B-PRO - pro dokonalý přehled

IP kamera Dahua P5F-PV-0360B-PRO umožní moderní zabezpečení vašeho prostoru. Kompaktní design s otočnou hlavicí a funkcí naklápění a rotace zajistí profesionální dohled všude tam, kde je potřeba. **Dahua P5F-PV-0360B-PRO** je vybavena snímačem s rozlišením **5 Mpx**, který zajišťuje jasný a ostrý obraz.



Spolu s **bílým LED přísvitem s dosahem až 30 metrů** produkuje kvalitní obraz i za zhoršených světelných podmínek. Je tak ideální pro noční záznamy a kontinuální provoz. Bezdrátové připojení **standardu Wi-Fi 6** zajistí snadnou instalaci, díky čemuž je kamera Dahua P5F-PV-0360B-PRO určena pro domácnosti, chaty či malé firmy.



Voděodolná konstrukce se **stupněm krytí IP66** je navržena pro venkovní použití, jako jsou zahrady, terasy nebo příjezdové cesty. **Detekční AI algoritmy** dokážou rozpoznat osoby i vozidla. Pokročilé rozpoznání pohybu potlačuje falešné poplachy a monitoruje to, co je možnou hrozbou. V případě detekce pak aktivuje zastrašení v podobě sirény a světelného alarmu, čímž přeruší počínání vetřelce a odradí jej od dalších kroků.



Podpora mobilní aplikace v češtině vám umožní přijímat notifikace přímo do vašeho telefonu, takže máte vše pod kontrolou. Ve výbavě kamery se nachází také zabudovaný **mikrofon a reproduktor** pro obousměrnou komunikaci.



Dahua P5F-PV-0360B-PRO

Venkovní otočná **5megapixelová** IP síťová kamera s **Wi-Fi**, rozlišením **2880 × 1620 px**, snímačem **CMOS 1/1,8"**, kompresí videa **H.265+**, mikrofonom a reproduktorem.

LED přísvit do 30 m, objektiv **f = 3,6 mm**, **úhel záběru 89,5° horizontálně**, **WDR (120 dB)**, 1× LAN 10/100 Mbps, dual streaming, slot pro **microSD** kartu (max. 512 GB), voděodolná **IP66**, napájení **DC 12 V**.

K zařízení je dodáván ZDARMA software **SmartPSS Lite**. Slouží k pohodlné správě IP (NVR/XVR/IP kamer) zařízení. Aplikace umožňuje automatické vyhledání zařízení, živý náhled kanálů, nahrávání vybraných kanálů dle zadaných kritérií a samozřejmě přehrávání záznamů. Další aplikace je **DSS Express**, která je také zdarma. Nabízí více funkcí a architekturu klient-server. Nejdříve nainstalujete serverovou část a poté klientskou aplikaci. Klient může být nainstalovaný na stejném PC jako server, ale i na jiném PC ve stejné síti. DSS Express umožňuje až 10 připojených klientů zdarma. Pokročilejší **DSS Pro** je již licencované a nabízí mnohem více analytických funkcí.

Pro mobilní přístup využijte aplikaci **DMSS**; stahujte a instalujte z aplikačních systémových bází (Google/Apple).

Většina IP kamer Dahua je podporována v NAS zařízeních Synology ([seznam zde](#)) a Qnap ([seznam zde](#)).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE:

Vlastnosti:

- Rozlišení snímače 5 Mpx
- Kompresie videa H.265+
- Mobilní aplikace v češtině
- Slot pro instalaci microSD karty do kapacity 512 GB
- Obousměrné audio
- Aktivní zastrašení ve formě sirény a světelného alarmu
- AI detekce lidské postavy a vozidla
- Detekce abnormálních zvuků
- Auto-tracking
- Bílý LED přísvit s dosahem až 30 metrů
- Bezdrátové připojení Wi-Fi 6 (802.11b/g/n/ax)
- Bluetooth párování
- Otáčení obrazu 180°
- 0° až 345° rotace, 0° až 90° naklápění

Zobrazení:

Rozlišení snímače: 5 Mpx

Snímací čip: 1/1,8" CMOS

Maximální rozlišení: 2880 × 1620 px

Podporovaná rozlišení: 5 Mpx, 3 Mpx, 720p

Snímková rychlost: 15 fps

IR přísvit: ne

LED přísvit: ano, do 30 m

Objektiv: f = 3,6 mm, pevný, úhel záběru 89,5° horizontálně, 51° vertikálně, 96° diagonálně

Rychlost závěrky: 1-1/100 000 s

ICR filtr: ne

Dynamika obrazu: WDR (120 dB)

PTZ:

- Otáčení 0° až 345°
- Náklon 0° až 90°

Rozhraní a protokoly:

Rozhraní: 1× Fast Ethernet, 10/100 Base-T, RJ-45

Wi-Fi: ano, IEEE 802.11b/g/n/ax (2,4 GHz)

Video komprese: Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264B, H.264M, H.264H, MJPEG

Podpora ONVIF: ano (profil S/G/T), podpora CGI, SDK

Streaming: Dual stream

Slot paměťových karet: microSD (max. 512 GB)

I/O rozhraní: ne

Audio: ano, obousměrná komunikace (mikrofon + reproduktor)

Audio kodeky: PCM, G.711A, G.711Mu

Mechanické vlastnosti a prostředí:

Napájení: DC 12 V, napájecí adaptér je součástí balení

Krytí: voděodolná, stupeň krytí IP66, TVS 2000 V

Pracovní teplota: -30 až +55 °C, vlhkost do 95 %

Rozměry: 153,5 × 129,3 × 129,3 mm

Hmotnost: 600 g



[Uživatelský manuál k IP kamerám Dahua \(cz\)](#)



[FAQ sekce - řešení často kladených dotazů vč. videonávodů \(nastavení funkcí, upgrade firmwaru atd.\)](#)



[Aktuální software pro produkty Dahua](#)



[Aplikace DSS Express \(zdarma\) a DSS Pro \(licencovaná\)](#)



[Ostatní download](#)
