

DAHUA KIT/BF4CP-4G-0210B-XL/M0508

Cena celkem:	3 091 Kč (bez DPH: 2 554 Kč)
Běžná cena:	3 400 Kč
Ušetříte:	309 Kč
Kód zboží:	KIPDAH1063
Part No.:	KIT/BF4CP-4G-0210B- XL/M0508
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis**DAHUA IP kamera KIT/BF4CP-4G - ochrana bez kompromisů**

IP kamera DAHUA KIT/BF4CP-4G se snadnou instalací pro zabezpečení venkovního prostoru. Disponuje **4MPx objektivem**, který zachytí obraz ve vysokém rozlišení a detailech. K tomu umožňuje zachycovat **široké úhly záběru 122,5°** horizontálně, takže neunikne žádný klíčový okamžik. Detekce probíhá na základě algoritmů umělé inteligence, díky čemuž dokáže spolehlivě rozpoznat lidské postavy i vozidla.



IP kamera DAHUA KIT/BF4CP-4G je opatřena také **IR + LED přísvitkem** a je vhodná pro monitoring v nočních hodinách. V případě narušení prostoru disponuje systémem aktivního odstrašení ve formě sirény a světelného alarmu, což narušitele zaručeně odvede od jeho záměrů. Mezi další přednosti patří podpora **mobilního připojení 4G/LTE**, díky čemuž je **DAHUA IP kamera KIT/BF4CP-4G** vhodná pro instalaci do míst, kde není dostupné pevné internetové připojení.



4G konektivitu doplňuje také možnost **napájení pomocí solárního panelu**. Představuje tak ideální řešení pro **ekologický a dlouhodobý provoz** ve venkovním prostředí, a to i v nepříznivých vnějších podmínkách. Mezi další přednosti patří například podpora **mobilní aplikace v češtině** nebo **obousměrné audio** pro komunikaci.



Dahua KIT/BF4CP-4G-0210B-XL/M0508

Venkovní bullet **4megapixelová** IP síťová kamera se **4G/LTE** připojením, rozlišením **2560 x 1440 px**, snímačem **CMOS 1/3"**, kompresí videa **H.265**, mikrofonem, reproduktorem a PIR senzorem.

IR přísvit do 15 m a LED přísvit do 20 m, objektiv **f = 2,1 mm**, **úhel záběru 122,5° horizontálně**, ICR, **WDR**, dual streaming, slot pro **microSD** kartu (max. 512 GB), voděodolná **IP66**, napájení pomocí **32,4Wh** baterie, nabíjení baterie pomocí **8W** solárního panelu (součástí balení) nebo skrze USB-C konektor.

K zařízení je dodáván ZDARMA software **SmartPSS Lite**. Slouží k pohodlné správě IP (NVR/XVR/IP kamer) zařízení. Aplikace umožňuje automatické vyhledání zařízení, živý náhled kanálů, nahrávání vybraných kanálů dle zadaných kritérií a samozřejmě přehrávání záznamů. Další aplikace je **DSS Express**, která je také zdarma. Nabízí více funkcí a architekturu klient-server. Nejdříve nainstalujete serverovou část a poté klientskou aplikaci. Klient může být nainstalovaný na stejném PC jako server, ale i na jiném PC ve stejné síti. DSS Express umožňuje až 10 připojených klientů zdarma. Pokročilejší **DSS Pro** je již licencované a nabízí mnohem více analytických funkcí.

Pro mobilní přístup využijte aplikaci **DMSS**; stahujte a instalujte z aplikačních systémových zásob (Google/Apple).

Většina IP kamer Dahua je podporována v NAS zařízeních Synology ([seznam zde](#)) a Qnap ([seznam zde](#)).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE:

Vlastnosti:

- Rozlišení snímače 4 Mpx
- Komprese videa H.265
- Mobilní aplikace v češtině
- Slot pro instalaci microSD karty do kapacity 512 GB
- Obousměrné audio
- PIR senzor
- Aktivní zastrašení ve formě sirény a světelného alarmu
- AI detekce lidské postavy a vozidla
- Napájení pomocí solárního panelu, integrované baterie nebo ze sítě
- IR přísvit s dosahem až 15 metrů a LED přísvit s dosahem 20 metrů
- Mobilní připojení 4G/LTE

Zobrazení:

Rozlišení snímače: 4 Mpx

Snímací čip: 1/3" CMOS

Maximální rozlišení: 2560 x 1440 px

Snímková rychlost: 15 fps

IR přísvit: ano, do 15 m

LED přísvit: ano, do 20 m

Objektiv: f = 2,1 mm, pevný, úhel záběru 122,5° horizontálně, 66° vertikálně, 144,5° diagonálně

ICR filtr: ano

Dynamika obrazu: WDR

Rozhraní a protokoly:

Rozhraní: 4G/LTE, USB-C (napájení)

Video komprese: H.265

Podpora ONVIF: ne

Streaming: Dual stream

Slot paměťových karet: microSD (max. 512 GB)

I/O rozhraní: ne

Audio: ano, obousměrná komunikace (mikrofon + reproduktor)

Audio kodeky: G.711a, G.711Mu, PCM

Mechanické vlastnosti a prostředí:

Napájení: lithiová baterie 32,4 Wh, solární panel (8 W), USB-C

Krytí: voděodolná, stupeň krytí IP66

Pracovní teplota: -20 až +60 °C, vlhkost do 95 %

Rozměry: 186,5 × 65 × 65 mm

Hmotnost: 0,37 kg



[Uživatelský manuál k IP kamerám Dahua \(cz\)](#)



[FAQ sekce - řešení často kladených dotazů vč. videonávodů \(nastavení funkcí, upgrade firmwaru atd.\)](#)



[Aktuální software pro produkty Dahua](#)



[Aplikace DSS Express \(zdarma\) a DSS Pro \(licencovaná\)](#)



[Ostatní download](#)
