

HIKVISION DS-3E1518P-EI V2

Cena celkem:	6 167 Kč (bez DPH: 5 097 Kč)
Běžná cena:	6 784 Kč
Ušetříte:	617 Kč
Kód zboží:	IPKHIK1462
Part No.:	DS-3E1518P-EIV2
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis**Hikvision DS-3E1518P-EI V2**

Spravovatelný (managed) **16portový PoE** switch pro napájení IP kamer či jiných zařízení s podporou PoE. Nabízí **16× PoE výstup 802.3af/at (max. 30 W/port)** s celkovým výkonem **až 230 W**, přepěťovou ochranu do 6 kV, celkovou kapacitu **56 Gbps** a rychlost směrování **41,66 Mpps**. Switch navíc disponuje **funkcí PoE watchdog** pro detekci a automatický restart neodpovídajících kamer.

- 16× PoE výstup 802.3af/at (max. 30 W/port)
- Přepěťová ochrana do 6 kV
- Kovové provedení
- Podpora 802.1Q VLAN
- Podpora PoE watchdog pro detekci a restartování kamer, které nereagují
- Podpora prevence smyček STP/RSTP

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**Fyzické vlastnosti:****Porty:** 16× GbE RJ-45 (PoE), 1× GbE RJ-45, 1× SFP**Paměť:** 8K MAC adres**Kapacita switche:** 56 Gb/s**Rychlost směrování:** 41,66 Mpps**Provedení:** desktop, rack**Napájení:** interní zdroj AC 100-240 V**Ochrana:** přepěťová ochrana 6 kV**Provozní teplota:** 0 až +45 °C, vlhkost do 95 %**Rozměry:** 440 × 220,8 × 44 mm**Hmotnost:** 2,85 kg**PoE funkce:****Celkový napájecí výkon:** 230 W, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+)**Počet injektorů:** 16× až 30 W**Pokročilé funkce:**

1. Extended mód 10 Mb/s s dosahem až 300 m (teoretické maximum)
2. PoE watchdog pro detekci a restartování kamer, které nereagují