

HP UNIVERSAL USB-C MULTIPORT HUB



Cena celkem:

1 505 Kč
(bez DPH: 1 244 Kč)

Běžná cena:

1 656 Kč

Ušetříte:

151 Kč

Kód zboží:

PRIHP1079

Part No.:

50H55UT

Záruka:

12 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

HP Universal USB-C Multiport Hub - když se v malém těle skrývají velké možnosti



HP Universal USB C Multiport Hub představuje praktickou **dokovací stanici**, bez které si už svůj pracovní den nebudete moci představit. Je **elegantní, kompaktní**, takže se vměstná na každý pracovní stůl. Současně disponuje celou řadou portů pro **maximální flexibilitu**, ať už střídáte firemní kancelář s home office, kavárnou, zasedačkou a dalšími prostory. Všude se můžete spolehnout na **bohatou konektivitu**, díky které rozšíříte notebook o periferie, které potřebujete – bez kompromisů.



Multiportový Hub HP Universal USB-C nabízí konektory pro připojení rozmanitých periferií – **od myši až po 4K monitor**. Pomocí jednoho USB-C portu tak získáte vše pro tvorbu kompletního pracovního centra. Celkem vám Hub nabídne **7 portů**, které jsou vám okamžitě k dispozici. **Rychlé porty USB, HDMI nebo Ethernet RJ-45** vám umožní pracovat s periferiemi rychle a bez výpadků. Uplatní se při prezentacích, videohovorech nebo náročném multitaskingu. Port HDMI podporuje vysoké rozlišení a zvládá plynulé zobrazení videa i ostrý obraz.

HP Universal USB-C Multiport Hub

Kompaktní USB-C hub s univerzální kompatibilitou a 7 multifunkčními porty pro kompletní konektivitu.

Univerzální multiportový hub rozšiřuje možnosti vašeho notebooku nebo tabletu o **7 plnohodnotných portů** prostřednictvím jediného **USB-C** kabelu. Nabízí kompletní řešení pro připojení periferií, síťové konektivity a napájení hostitelského zařízení. Hub je **kompatibilní s jakýmkoliv USB-C zařízením** bez ohledu na výrobce či operační systém – podporuje **Windows, macOS i ChromeOS**.

Díky podpoře **HDMI 2.0** a **DisplayPort 1.2** umožňuje připojení **dvou externích 4K displejů** s rozlišením až 3840 × 2160 px při 30 Hz v duálním režimu, nebo jednoho displeje při 60 Hz. Průchozí USB-C port zajišťuje současné nabíjení připojeného počítače výkonem až **65 W** při použití 90W adaptéru (není součástí balení). Kompaktní rozměry **150 × 55 × 21,5 mm** a hmotnost pouhých **115 g** činí z hubu ideálního společníka na cesty.

- Univerzální kompatibilita s jakýmkoliv USB-C zařízením podporujícím Windows, macOS a ChromeOS
- 7 multifunkčních portů: 2 × USB 3.0, 1 × USB-C, 1 × USB-C passthrough, HDMI 2.0, DisplayPort 1.2, Ethernet RJ-45
- Podpora duálních 4K displejů s rozlišením 3840 × 2160 px při 30 Hz nebo jednoho displeje při 60 Hz
- Power Delivery až 65 W pro nabíjení připojeného notebooku nebo tabletu přes průchozí USB-C port
- Síťová konektivita Ethernet RJ-45 s podporou PXE Boot, Wake-on-LAN a MAC Address Pass-Through
- Zabezpečená aktualizace firmwaru splňující HP Secure FW požadavky s HP One Click Installer
- Kompaktní a lehký design (150 × 55 × 21,5 mm, 115 g) ideální pro mobilní použití

Pokročilá síťová funkcionality

Integrovaný Ethernet port RJ-45 poskytuje stabilní kabelové připojení s podporou pokročilých funkcí jako PXE Boot pro síťový start systému, Wake-on-LAN pro vzdálené probuzení počítače v režimu Legacy Standby i Connected Modern Standby, automatické přepínání LAN/WLAN a MAC Address Pass-Through pro transparentní síťovou identifikaci.

Flexibilní napájení a datové přenosy

Hub podporuje široké spektrum napájecích profilů Power Delivery (5/9/10/12/15/20 V) v závislosti na použitém USB-C adaptéru. Při použití 90W nabíječky poskytuje až 65 W kombinovaného výkonu pro nabíjení více zařízení současně.

Systémové požadavky

Pro plnou funkcionalitu musí hostitelský počítač podporovat protokol DisplayPort™ Alt mode přes USB-C port. Notebooky s Thunderbolt™ fungují na rychlostech USB-C. Nabíjení a replikace portů je podporována na zařízeních implementujících USB-C průmyslové specifikace.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ: USB-C hub / dokovací stanice

Porty: 2× USB 3.0, 1× USB-C, 1× USB-C (napájení), 1× HDMI 2.0, 1× DisplayPort 1.2, 1× Ethernet RJ-45

Video výstup: až 4K při 60 Hz jeden displej, až 4K při 30 Hz duální displeje (3840 × 2160 px)

Napájení: 5–20 V DC, max. 90 W vstup, max. 65 W výstup pro hostitelské zařízení

Power Delivery profily: 5/9/10/12/15/20 V (dle USB-C adaptéru)

Kompatibilita: Windows 10/11, macOS, ChromeOS

Rozměry: 150 × 55 × 21,5 mm

Hmotnost: 115 g

Provozní teplota: 0 až +35 °C