

## UBIQUITI UNIFI ACCESS FAIL-SECURE BOLT LOCK



Cena celkem:	<b>2 275 Kč</b> <b>(bez DPH: 1 881 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>2 503 Kč</b>
Ušetříte:	<b>228 Kč</b>
Kód zboží:	PRSUBT0058
Part No.:	UACC-Lock-Bolt-Secure
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Ubiquiti UniFi Access Fail-Secure Bolt Lock

#### Elektrický fail-secure bolt zámek určený pro integraci do systému UniFi Access.

Profesionální řešení pro zabezpečení jednokřídlých dveří s **fail-secure** principem, kdy při výpadku napájení zůstává zámek uzamčen. Zámek je vybavený **integrováním DPS senzorem** (Door Position Sensor) pro detekci stavu dveří a **LED indikací** zobrazujících aktuální stav – červeně při uzamčení, zeleně při odemčení a napájení.

Konstrukce z **hliníkové slitiny** zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Zámek je navržen pro **zapuštěnou montáž do dveřního rámu** a je kompatibilní s dřevěnými i kovovými dveřmi. Napájení zajišťuje **12 V DC** s odběrem v pohotovostním režimu pouze **12 mA** a při aktivaci **600 mA**.

- Fail-secure režim s automatickým uzamčením při výpadku napájení pro ochranu majetku
- Integrovaný DPS senzor s dry contact logikou detekuje otevření a zavření dveří.
- LED indikace zobrazuje stav zámku – červená při uzamčení, zelená při odemčení.
- Konstrukce z hliníkové slitiny odolává náročnému provozu.
- Kompatibilní s řídicími jednotkami UA-Hub-Door, EAH-8, UA-Hub-Door-Mini, UA-Ultra a UA-Hub-Gate.
- Zapuštěná montáž do dveřního rámu vhodná pro dřevěné i kovové jednokřídlé dveře.
- Provozní teplota od -10 do +60 °C umožňuje instalaci v různých prostředích.

#### Příslušenství

V balení jsou dodávány dvě desky: pro montáž do zárubně o rozměrech 82 × 32 × 3 mm a dveřní deska o rozměrech 204 × 33 × 3 mm.

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Typ zámku:** fail-secure elektrický zámek

**Napájení:** 12 V DC, 600 mA ± 10 %

**Rozměry těla:** 132 × 42 × 30 mm

**Hmotnost těla:** 350 g

**Materiál:** hliníková slitina

**Kompatibilní dveře:** dřevěné, kovové

**Dveřní senzor:** dry contact (max. 30 V DC, 0,5 A)

**Provozní teplota:** -10 až +60 °C

**Provozní vlhkost:** 5 až 90 % bez kondenzace

**Certifikace:** FCC, IC, CE, NDAA Compliant

**Kompatibilita:** UA-Hub-Door, UA-Hub-Door-Mini, UA-Ultra, UA-Hub-Gate, EAH-8

---

**Manuál:**

[\*\*Ubiquiti UniFi Access Fail-Secure Bolt Lock\*\*](#)