

HIKVISION IDS-7216HUHI-M2/PXT/4A+4/1ALM

Cena celkem:	21 147 Kč (bez DPH: 17 477 Kč)
Běžná cena:	23 262 Kč
Ušetříte:	2 115 Kč
Kód zboží:	IPKHIK1405
Part No.:	iDS-7216HUHI- M2/PXT/4A+4/1ALM
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis**Hikvision iDS-7216HUHI-M2/PXT/4A+4/1ALM****16kanálový AcuSense DVR s AI funkcemi a podporou rozlišení až 8 Mpx.**

Představujeme výkonný digitální videorekordér Hikvision iDS-7216HUHI-M2/PXT vybavený technologií **AcuSense** a pokročilými funkcemi založenými na **Deep Learning algoritmu**. Zařízení podporuje až **16 analogových kanálů** a **16 IP kamer** s rozlišením až 8 Mpx, což z něj činí ideální řešení pro komplexní bezpečnostní systémy.

DVR nabízí **pokročilé AI funkce** včetně rozpoznávání obličejů na 4 kanálech a ochranu perimetru na 8 kanálech. S efektivní kompresí **H.265 Pro+** výrazně snižuje nároky na úložiště při zachování vysoké kvality záznamu. Zařízení podporuje **5 různých typů signálů** (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP) a poskytuje flexibilní možnosti připojení včetně HDMI výstupu s rozlišením až 4K.

AcuSense

Deep learning technologie Hikvision AcuSense nabízí rozpoznání člověka a vozidla, díky čemuž dokáže výrazně omezit falešné poplachy.

- 16kanálový DVR s podporou až 16 IP kamer s rozlišením až 8 Mpx
- Pokročilé AI funkce: rozpoznávání obličejů (4 kanály) a ochrana perimetru (8 kanálů)
- Efektivní komprese H.265 Pro+ pro úsporu úložného prostoru
- Kódování až 8 Mpx při 8 fps nebo 3K při 12 fps
- Podpora 5 typů signálů: HDTVI, AHD, CVI, CVBS a IP
- Dekódování až 24 kanálů v rozlišení 1080P při 30 fps
- Dva sloty pro HDD s kapacitou až 12 TB každý
- Podpora Hikvision PoC kamer (Power over Coaxial)
- Rozhraní HDMI s podporou rozlišení až 4K (3840 × 2160)
- Kompaktní rozměry: 384 × 313 × 52 mm

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**Model:** iDS-7216HUHI-M2/PXT**Typ zařízení:** 16kanálový AcuSense DVR**Video vstupy:** 16 analogových + až 16 IP kamer

Kompresi videa: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
Rozlišení záznamu: až 8 Mpx, 5 Mpx, 3K, 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 720p
Snímková frekvence: 8 Mpx při 8 fps, 3K při 12 fps, 5 Mpx při 12 fps, 4 Mpx při 15 fps
AI funkce: rozpoznávání obličejů (4 kanály), ochrana perimetru (8 kanálů)
Úložiště: 2× SATA, až 12 TB na disk
Video výstupy: 1× HDMI, 1× VGA, 1× CVBS
Audio: 4 vstupy, 1 výstup, obousměrné audio
Síťové rozhraní: 1× RJ-45 10/100/1000 Mbps
USB: 1× USB 2.0 (přední panel), 2× USB 3.0 (zadní panel)
Alarm: 4 vstupy / 1 výstup
Napájení: AC 100–240 V, 50 až 60 Hz
Spotřeba: 20 W (bez HDD)
Pracovní teplota: -10 až +55 °C
Rozměry: 384 × 313 × 52 mm
Hmotnost: 2,1 kg