

## DELL E810-XXV



Cena celkem:	<b>9 152 Kč</b> <b>(bez DPH: 7 563 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>10 067 Kč</b>
Ušetříte:	<b>915 Kč</b>
Kód zboží:	SVDP210110
Part No.:	540-BCXY
Záruka:	12 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Dell E810-XXV

#### Profesionální dvouportová síťová karta s 25GbE konektivitou ve formátu OCP 3.0.

Síťová karta **Dell Intel® E810-XXV** je vysoce výkonné řešení pro připojení serverů k síťové infrastruktuře. Díky **dvěma portům 25GbE s rozhraním SFP28** poskytuje dostatečnou šířku pásma pro náročné datové přenosy v podnikových a datových centrech. Karta využívá **PCIe rozhraní** a je navržena ve formátu **OCP NIC 3.0**, což zajišťuje kompaktní rozměry a efektivní využití prostoru v serveru.

Produkt je testován a validován společností Dell pro bezproblémovou kompatibilitu se servery řady **PowerEdge**. Spolehlivé a standardizované řešení je podporováno technickou podporou Dell při použití v certifikovaných systémech.

- Dvouportové provedení s rychlostí 25 Gb/s na port přes SFP28 rozhraní
- Formát OCP NIC 3.0 pro kompaktní instalaci do serverů
- Připojení přes PCIe sběrnici s požadavkem na jeden slot
- Certifikováno a testováno pro servery Dell PowerEdge
- Ideální pro vysokorychlostní síťové aplikace a datová centra
- Kompaktní design šetřící místo v serverové skříni
- Kompatibilní s širokou řadou serverů PowerEdge včetně řad R, C, T a XE

#### Kompatibilita se servery Dell PowerEdge

Síťová karta je plně kompatibilní s více než 30 modely serverů Dell PowerEdge, včetně řad R450, R550, R650, R750, R760, R860, R960, C6520, C6620, T550, T560 a specializovaných modelů XE a XR. Zajišťuje bezproblémovou integraci do serverové infrastruktury.

#### Vysoký výkon pro náročné aplikace

Díky dvouportové konfiguraci s rychlostí 25 Gb/s na port poskytuje karta celkovou propustnost až 50 Gb/s. Ideální pro virtualizaci, cloudové služby, databázové servery a aplikace vyžadující nízkou latenci a vysokou šířku pásma.

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Typ zařízení:** síťová karta OCP NIC 3.0

**Čipset:** Intel® E810-XXV

**Počet portů:** 2x 25GbE

**Rozhraní portů:** SFP28

**Sběrnice:** PCI Express®

**Požadované sloty:** 1x PCIe

**Kompatibilita:**

Dell PowerEdge R450  
Dell PowerEdge R550  
Dell PowerEdge R650  
Dell PowerEdge R650XS  
Dell PowerEdge R6525  
Dell PowerEdge R660  
Dell PowerEdge R660 XL  
Dell PowerEdge R660XS  
Dell PowerEdge R660XS XL  
Dell PowerEdge R6615  
Dell PowerEdge R6615 XL  
Dell PowerEdge R6625  
Dell PowerEdge R6625 XL  
Dell PowerEdge R750  
Dell PowerEdge R750XA  
Dell PowerEdge R750XS  
Dell PowerEdge R7525  
Dell PowerEdge R760  
Dell PowerEdge R760 XL  
Dell PowerEdge R760XA  
Dell PowerEdge R760XD2  
Dell PowerEdge R760XS  
Dell PowerEdge R760XS XL  
Dell PowerEdge R7615  
Dell PowerEdge R7615 XL  
Dell PowerEdge R7625  
Dell PowerEdge R7625 XL  
Dell PowerEdge R860  
Dell PowerEdge R960  
Dell PowerEdge T550  
Dell PowerEdge T560  
Dell PowerEdge XR12  
Dell PowerEdge XR5610  
Dell PowerEdge XR7620  
Dell PowerEdge C6400 Enclosure  
Dell PowerEdge C6520  
Dell PowerEdge C6525  
Dell PowerEdge C6615  
Dell PowerEdge C6620  
Dell PowerEdge HS5620  
Dell PowerEdge MX750C  
Dell PowerEdge R650XS CSP  
Dell PowerEdge R750XS CSP  
Dell PowerEdge T350  
Dell PowerEdge XE8640  
Dell PowerEdge XE9640  
Dell PowerEdge XE9680  
Dell PowerEdge XE9680L  
Dell PowerEdge XR11